

Оптический блок AXIS F1004 Sensor Unit

Сверхкомпактное недорогое устройство для малозаметного видеонаблюдения.

Оптический блок AXIS F1004 Sensor Unit отличается небольшим размером и доступной стоимостью. Оптический блок AXIS F1004 в сочетании с основным модулем AXIS F предназначен для экономичного и малозаметного видеонаблюдения внутри помещений. AXIS F1004, состоящий из матрицы и фиксированного объектива, обеспечивает область обзора в диапазоне 102° по горизонтали и поддерживает разрешение 720р. Для подключения к основному модулю блок AXIS F1004 снабжен отсоединяемым кабелем длиной 8 м. В комплект поставки также входит монтажный набор для установки устройства заподлицо в стену или в потолок. Среди дополнительных принадлежностей имеются крепления для поверхности и заподлицо, позволяющие устанавливать оптический блок в наклонном положении, а также кабель длиной 15 м для подключения AXIS F1004 к основному модулю.

- > **Компактный размер и доступная цена.**
- > **Горизонтальный угол обзора 102°.**
- > **Разрешение HDTV 720р.**
- > **Съемный кабель для простой и гибкой установки.**



Оптический блок AXIS F1004 Sensor Unit

Камера		Соответствие стандартам
Изображение	КМОП, 1/4" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	IEC/EN/UL 60950-1; IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-14; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-78; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50581; EN 55022, класс В; FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; RCM AS/NZS CISPR 22, класс В; KCC KN22, класс В и KN24
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,1 мм; F2,2 Горизонтальный угол обзора: 102° Вертикальный угол обзора: 56°	
Разрешение	Макс. 1280 x 720	
Широкий динамический диапазон	WDR	
Минимальная освещенность	Цвет: 0,4 лк	
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 1/6 с	Размеры
Частота кадров	Макс. 25/30 кадр/с (50/60 Гц)	Масса
Общие характеристики		Необходимое оборудование
Материал корпуса	Цинк и пластик	Принадлежности в комплекте поставки
Условия эксплуатации	От -20 до 50°C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)	Дополнительные аксессуары
Условия хранения	От -40 до 65 °C	Гарантия

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility