

Сетевая камера AXIS P1254 Network Camera

Недорогая миникамера в цилиндрическом корпусе.

AXIS P1254 Network Camera — это недорогая миникамера в цилиндрическом корпусе, предназначенная для малозаметной установки в магазинах, отелях и офисах. Модель AXIS P1254 разработана для работы в помещениях; она имеет разрешение HDTV 720p, обеспечивает горизонтальный угол обзора 102° и состоит из двух блоков — оптического и основного. Оптический блок устанавливается на стене или потолке, затем задается нужное направление обзора с помощью функций поворота и наклона. Оптический блок комплектуется отсоединяемым кабелем длиной 8 м для подключения к небольшому основному блоку, который можно разместить вне поля зрения. Основной блок обеспечивает запись видео на карту памяти, а также поддерживает питание PoE и технологию Zipstream, благодаря которой снижается объем трафика и необходимый размер памяти.

- > Простая и малозаметная установка.
- > Возможность поворота и наклона оптического блока для ориентации в нужном направлении.
- > Горизонтальный угол обзора 102°.
- > Разрешение HDTV 720p.
- > Технология Axis Zipstream.



Сетевая камера AXIS P1254 Network Camera

Камера		Потоковая передача данных	Данные о событиях
Изображение	КМОП, 1/4" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	Общие характеристики	
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,1 мм; F2,2 Горизонтальный угол обзора: 102° Вертикальный угол обзора: 56°		
Минимальная освещенность	Цвет: 0,4 лк	Материал корпуса	Основной модуль AXIS P12 Mk II: сталь и пластик Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004 Bullet Sensor Unit: Пластик
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 1/6 с	Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
Регулировка угла камеры	Поворот: ±180° Наклон: от 0° до 90° Вращение: ±90°	Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 макс. 4,0 Вт, обычно 2,5 Вт
Видео		Разъемы	Гнездо RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 для оптического блока
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка записи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте axis.com .
Разрешение	От 1280 x 720 до 480 x 270	Условия эксплуатации	От -20 °C до +50 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)
Частота кадров	25/30 кадр/с (50/60 Гц)	Условия хранения	От -40 до 65°C
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Технология Axis Zipstream при использовании H.264 Контролируемая частота кадров и трафик VBR/MBR H.264	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55022, класс B; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B KCC KN32, класс B, KN35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования, локального контраста, вращения; коридорный режим Axis Corridor Format; технология WDR; наложение текста на изображение; зоны маскирования, зеркальное отражение изображений	Размеры	Основной модуль AXIS P12 Mk II: 16,5 x 46 x 109 мм Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004 Bullet Sensor Unit: 60 x 60 x 89 мм Кабель оптического блока: 8 м
Сеть		Масса	Основной модуль AXIS P12 Mk II: 72 г Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004 Bullet Sensor Unit: 55 г Кабель оптического блока: 128 г
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a Шифрование, контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, встроенное ПО с цифровой подписью	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTPC, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Дополнительные аксессуары	Инжектор питания AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт PoE-удлинитель AXIS T8129 PoE Extender Соединитель сетевых кабелей для использования внутри помещений, низкопрофильный Карты памяти для видеонаблюдения AXIS Surveillance Card Кабель AXIS F7315 Cable White 15 м (белый, 15 м) Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Системная интеграция		ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений; доступны на странице axis.com/vms
Программный интерфейс	Открытый API-интерфейс для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу AXIS Camera Application Platform (ACAP); спецификации см. на сайте axis.com AXIS Guardian с подключением одним нажатием кнопки мыши Профили ONVIF [®] G, ONVIF [®] S и ONVIF [®] T; спецификации см. на сайте onvif.org	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии компании Axis и расширенной гарантии Axis см. на сайте axis.com/warranty
Аналитика	Приложения, входящие в комплект поставки Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддерживается AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков; см. axis.com/acap	а. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com). Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика События локальной записи видео		
Действия по событиям	Загрузка файлов: по электронной почте, FTP, HTTP, HTTPS, сети Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Буферизация видео до и после тревоги Отправка SNMP-ловушки, режим WDR		
Встроенные средства установки	Счетчик пикселей		